

## Descripción:

El adoquín de concreto EUROADOQUÍN<sup>MR</sup> son piezas de concreto vibrocompactado de alta resistencia, cuya forma geométrica permite colocarlos embonados entre sí sobre una superficie previamente acondicionada, generando un pavimento de concreto flexible, de altas especificaciones técnicas, belleza arquitectónica y valor ecológico.

## Características:

o **Alto valor arquitectónico:** Rompe con la monotonía de los pavimentos de asfalto o concreto hidráulico, elevando el valor de la zona donde se aplica y a las edificaciones ahí existentes.

o **Gran variedad de colores:** Permite diseños agradables y combinación de arreglos estéticos.

o **Ecológico:** Permite la filtración de agua por las juntas, disminuyendo la cantidad de agua pluvial que se vierte a tubos y canales.


o **Alta resistencia:** Al desgaste, ataque de grasas, combustibles y agentes atmosféricos.

o **Durabilidad:** Larga vida útil con bajo costo de mantenimiento.

o **Bajo costo de mantenimiento:** Consiste únicamente en rellenar las juntas con arena reponiendo la que se pierde por erosión o escurrimiento al paso del tiempo.

o **Reparación rápida y económica:** En caso de obras que requieran remover el pavimento, los adoquines se remueven fácilmente y después se vuelven a colocar sin dejar evidencia visible.

## Especificaciones:

	Especificaciones
Medida (a x b x c) (cm)	22,5 x 25 x 8
Número de piezas x m <sup>2</sup>	20
Superficie cubierta por pieza (m <sup>2</sup> /pz)	0,05
Resistencia a la compresión (kg/cm <sup>2</sup> )	300 kg/cm <sup>2</sup>
Referencia	NMX-C-314
Forma	

### Catálogo de colores:



### Usos Principales:

En pavimentos de sitios históricos y modernos de uso peatonal o tránsito vehicular, en andadores, calles, plazas, bodegas, industrias.

