


medidas axbxc 1 6X20X20 cm 2 8X20X20 cm


Patrón de instalación

25 pzas doble holandés




10 pzas doble holandés

31 pzas holandés



13 pzas doble holandés

22 pzas holandés



\*Los patrones de instalación son únicamente inspiración. Es responsabilidad del instalador calcular y comprar la cantidad correcta del material.

### DATOS TÉCNICOS

medidas 6 x 20 x 20cm axbxc	Uso	Peatonal                  Tránsito ligero		
	Piezas por m <sup>2</sup>	25 pzas		
	Piezas por tarima	480 pzas		
	Peso por pieza	4.93 kg		
	Resistencia a la compresión	f'c=250 kg/cm <sup>2</sup>	f'c=300 kg/cm <sup>2</sup>	
	Resistencia a la abrasión	máx. 0.30 cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup>		
		0.10 cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup>		
	Absorción máxima	E	9.00 %	9.00%
		R	5.50 %	5.50%
Norma	NMX-C-314-ONNCE-2014			

medidas 8 x 20 x 20cm axbxc	Uso	Tránsito medio                  Tránsito pesado		
	Piezas por m <sup>2</sup>	25 pzas		
	Piezas por tarima	360 pzas		
	Resistencia a la compresión	f'c=300 kg/cm <sup>2</sup>	f'c=400 kg/cm <sup>2</sup>	
	Resistencia a la abrasión	máx. 0.30 cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup>		
		0.10 cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup>		
	Absorción máxima	E	9.00%	7.00%
		R	5.00 %	4.50%
	Norma	NMX-C-314-ONNCE-20 14		

\*E-Especificación bajo la NMX-C-314-ONNCE-2014

\*R- resultado de las pruebas desarrolladas en el laboratorio de PRELOSA

### PALETA DE COLORES

Colores de línea



\*Las variaciones de tonos en los productos son propios de las características de los adoquines.