




CAMINO A SANTA ANA DEL CONDE 550 LOCALIDAD LOS LOPEZ TEL. 477 740 60 00



medidas axbxc 1 6x10x20cm 2 8x10x20cm

Patrón de instalación

50 pzas holandés (1m²)





*Los patrones de instalación son únicamente inspiración. Es responsabilidad del instalador calcular y comprar la cantidad correcta del material.

DATOS TÉCNICOS

medidas 6 x 10 x 20cm axbxc	Uso		Peatonal	Tránsito ligero	
	Piezas por m ²		50 pzas	50 pzas	
	Piezas por tarima	864 pzas			
	Peso por pieza	2.40 kg			
	Textura	Lisa			
	Resistencia a la compresión		f´c=250 kg/cm²	f 'c=300 kg/cm ²	
	Resistencia a la abrasión	Е	máx. 0.30 cm³/cm²		
		R	0.10 cm ³ /cm ²		
	Absorción máxima	Е	11.00 %	9.00%	
		R	5.50 %	5.50%	
	Norma	NMX-C-314-ONNCE-2014			

medidas 8×10×20cm axbxc	Uso		Tránsito medio	Tránsito pesado	
	Piezas por m ²	50 pzas			
	Piezas por tarima	648 pzas			
	Peso por pieza	3.4 kg			
	Textura	Lisa			
	Resistencia a la compresión		f'c=300 kg/cm ² -400 kg/cm ²	f'c=510 kg/cm ²	
	Resistencia a la abrasión	E	máx. 0.30 cm³/cm²		
		R	0.10 cm ³ /cr	0.10 cm ³ /cm ²	
	Absorción máxima	E	9.00%	7.00%	
		R	5.00 %	4.50%	
	Norma		NMX-C-314-0NNCE-2014		

^{*}E-Especificación bajo la NMX-C-314-ONNCE-2014

PALETA DE COLORES

Colores de línea













Rojo *Las variaciones de tonos en los productos son propios de las características de los adoquines.

Chocolate

^{*}R- resulado de las pruebas desarrolladas en el laboratorio de PRELOSA