




Patrón de instalación



TYP 1 TYP 2 TYP 3 TYP 5

TYP 7 TYP 7 TYP 7 TYP 7 TYP 7 TYP 7 TYP 4 TYP 1 TYP 4 TYP 4 TYP 1 TYP 4 TYP 1 TYP 1 TYP 3 TYP 3 TYP 3 TYP 3 TYP 6 TYP 6 TYP 6 TYP 6 TYP 5 TYP 2 TYP 5 TYP 2 TYP 5 TYP 2 TYP 5 TYP 2 TYP 7 TYP 2 TYP 5 TYP 2 TYP 5 TYP 2 TYP 5 TYP 2 TYP 5 TYP 3 TYP 6 TYP 3 TYP 6 TYP 3 TYP 6 TYP 6 TYP 4 TYP 1 TYP 1 TYP 1 TYP 1 TYP 4 TYP 4 TYP 4 TYP 2 TYP 5 TYP 2 TYP 5 TYP 2 TYP 5 TYP 2

medidas axbxc 1 8x100x100 cm

DATOS TÉCNICOS  $^*\!Los \,patrones \,de \,instalación \,son \,\'unicamente \,inspiración. \,Es \,responsabilidad \,del \,instalador \,calcular \,y \,comprar \,la$ cantidad correcta del material, se sugiere una separación entre pieza de 12 mm.

| 100cm<br>axbxc               | Uso                         | Tránsito Peatonal | Tránsito Ligero            |  |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| medidas 8x100x100cm<br>axbxc | Piezas por m <sup>2</sup>   | 72 pzas           | 72 pzas                    |  |
|                              | m² por tarima               | 10.68 m²          |                            |  |
|                              | Textura                     | Liso              |                            |  |
|                              | Resistencia a la compresión | f 'c=300 kg/a     | f'c=300 kg/cm <sup>2</sup> |  |
|                              | Norma                       | NMX-C-314-ONN(    | NMX-C-314-0NNCE-2014       |  |

<sup>\*</sup>E-Especificación bajo la NMX-C-314-ONNCE-2014


## PALETA DE COLORES

## Colores de línea



## \*Las variaciones de tonos en los productos son propios de las características de los adoquines.

## Colores especiales







<sup>\*</sup>R-resulado de las pruebas desarrolladas en el laboratorio de PRELOSA